

Canon i-SENSYS LBP852Cx

SCHNELL UND FUNKTIONSSTARK: DER A3-FARBBLASERDRUCKER FÜR HOCHWERTIGE DRUCKERGEBNISSE



Vielseitiger und effizienter Drucker mit umfangreichen Druckoptionen

Hohe Kapazität bei geringem Platzbedarf

- Kompakte Abmessungen, Desktop-Drucker mit 650-Blatt-Papierkapazität, als Standgerät auf bis zu 2.850 Blatt erweiterbar

Schnelle, hochwertige Ausgabe

- Druckgeschwindigkeit 36 Seiten/Min. (A4) mit hochwertiger Ausgabe im Druckmodus für lebendige Farben als Standard

Beeindruckende Medienvielfalt

- Unterstützung zahlreicher Formate, einschließlich Bannerdruck und Papiergewichte bis zu 300 g/m²

Kompatibel mit der Canon PosterArtist Lite Software

- Erweiterte Kreativ- und Designoptionen – ideal für hausinterne Marketingabteilungen

Zuverlässige Sicherheitsfunktionen

- Nutzer-Authentifizierung, Netzwerk- und Dokumentenschutz mit Datenverschlüsselung und Speicherkarten-Löschfunktion für ein Maximum an Datenschutz



PRODUKTIVITÄT



**KONTROLLE
UND WARTUNG**



KOMPAKTE BAUWEISE



NUTZERERLEBNIS



SICHERHEIT

Canon

Canon i-SENSYS LBP852Cx



Kurzüberblick:

| | |
|----------------------------------|---|
| Druckgeschwindigkeit (A4/A3) | 36/18 Seiten/Min. |
| Display | 5-zeiliges LCD, Tastatur mit 10 Zifferntasten |
| Automatischer beidseitiger Druck | Standard |
| Speicher Stand./Opt. | 1/8 GB |
| PDL | UFR II, PCL 5e, Adobe® PostScript |
| Verbindungsoptionen | LAN, USB |
| Papiergewicht | 60 - 300 g/m ² |
| Bannergröße (B x L) | 200 - 297 mm x 457 - 1.200 mm |
| Papierzufuhr (serienmäßig) | bis zu 650 Blatt |
| Max. Papierzufuhr | 2.850 Blatt |

DRUCKEIGENSCHAFTEN

| | |
|---|--|
| Druckgeschwindigkeit | Einseitig: Bis zu 36 Seiten/Min. (DIN A4) Bis zu 18 Seiten/Min. (A3) Beidseitig: Bis zu 36 Seiten/Min. (A4), Bis zu 12,6 Seiten/Min. (A3) |
| Druckverfahren | Farblaserdruck |
| Druckauflösung | 600 x 600 dpi |
| Druckqualität mit Image Refinement Technologie | Bis zu 9.600 x 600 dpi |
| Aufwärmzeit | Ca. 34 Sekunden oder weniger nach dem Einschalten Ca. 2 Sekunden oder weniger nach dem Einschalten (Quick-Modus) ¹ |
| Druck der ersten Seite | Farbe: ca. 7,4 Sek. S/W: ca. 6,7 Sek. |
| Empfohlenes monatliches Druckvolumen | 2.500 bis 7.500 Seiten pro Monat |
| Druckvolumen | |
| Monatliches Druckvolumen (kurzzeitige Spitzenauslastung) | Max. 120.000 Seiten |
| Druckfreier Rand | Jeweils 5 mm oben, unten, links und rechts |
| Erweiterte Druckfunktionen | Sicherer Druck |
| Funktionen | Drucken vom USB-Stick (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Google Cloud Print vorbereitet iOS: AirPrint, Canon PRINT Business App Android; Mopria-zertifiziert, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT Business App, Windows10® Mobile Print |
| DRUCKMEDIEN-HANDLING | |
| Papierzufuhr (Standard) | Papierkassette: bis zu 550 Blatt Mehrzweckzug: bis zu 100 Blatt |
| Papierzufuhr (optional) | 3 x Papierkassette: bis zu 550 Blatt Druckersockel mit 2 Papierfächern für bis zu 1.100 Blatt Papier Option 1: 3 x 550-Blatt-Kassetten (einschließlich Standard-Kassette), Druckersockel mit 2 Papierfächern für bis zu 1.100 Blatt Papier Option 2: 4 x 550-Blatt-Kassetten (einschließlich Standard-Kassette) |
| Papierausgabe | bis zu 200 Blatt |
| Druckmedientypen | Mehrzweckzug: Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, beschichtetes Papier, dünnes Papier, Etiketten, Postkarten, Umschläge Kassette: Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, dünnes Papier, Etiketten, Umschläge Duplex: Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, beschichtetes Papier, Rohpapier |
| Druckmedienformate | Kassette (Standard): A3, B4, A4, B5, A5, A5 (quer), LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16 Sonstige Formate: Breite 148 bis 297 mm; Länge 148 bis 431,8 mm Mehrzweckzug: A3, B4, A4, B5, A5, A5 (quer), A6, 12 x 18 cm, LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16, STMT, Registerkarten Sonstige Formate: Breite 76,2 bis 215,9 mm; Länge 127,0 bis 355,6 mm. Banner-Breite: 200 bis 297 mm, Länge: 457,3 bis 1.200 mm Kassette (optional): A3, B4, A4, B5, A5, A5 (quer), LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16 Sonstige Formate: Breite 148 bis 297 mm; Länge 148 bis 431,8 mm |
| Papiergewicht | Kassette (serienmäßig und optional): 60 bis 256 g/m ² Mehrzweckzug: 60 bis 300 g/m ² (ausgenommen beschichtetes Papier) 100 bis 220 g/m ² (beschichtetes Papier) |
| Beidseitiges Drucken | A3, B4, A4, B5, A5, A5R, 12 x18, LDR, Legal, Letter, EXE, FLS, K8, K16 Sonstige Formate – Min. 148 x 320 mm, max. 148 x 457,2 mm 60 bis 163 g/m ² (ausgenommen beschichtetes Papier) 100 bis 220 g/m ² (beschichtetes Papier) |

ALLGEMEINE DATEN

| | |
|--|---|
| Stromversorgung | 220-240 V (±10 %), 50-60 Hz (±2Hz) |
| Stromverbrauch | Maximum: ca. 1.500 W Standby: ca. 50 W Ruhemodus: ca. 2 W Typischer durchschnittlicher Stromverbrauch (TEC): ca. 1 kWh/Woche (230 V) ³ Detaillierte Informationen zu den Bestimmungen zu Lot26 finden Sie hier: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx |
| Geräuscentwicklung | Schalldruck ² : Betrieb: Simplex max. 52 dB, Duplex max. 51 dB Standby: 30 dB Schalleistung ² : Betrieb: 71,9 dB Standby: praktisch nicht wahrnehmbar ² |
| Abmessungen (B x T x H) | Ca. 556 x 608 x 403 mm |
| Gewicht | Drucker: ca. 45 kg Drucker + Papierfach PF-G1 x 2 + Kassette Kassetteneinheit AU1: ca. 88 kg |
| Betriebsumgebung | Temperatur: 10 bis 30 °C 20 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation) |
| Bedienfeld | 5-Zeilen-LCD, 3 LEDs (Auftrag, Fehler, Energiesparmodus), Tastatur mit 10 Zifferntasten |
| CONTROLLER | |
| Prozessorgeschwindigkeit | 528 MHz + 264 MHz |
| Arbeitsspeicher | 1 GB |
| Druckersprachen | UFRII, PCL 5e ⁴ , PCL6, Adobe® PostScript |
| Schriftarten | 105 PCL-Schriften, 136 PS-Schriften |
| Schnittstellen und Anschlüsse | USB 2.0 Hi-Speed x1, USB 2.0 x3, 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
| Software- und Druckermanagement | Remote User Interface (RUI), Department-ID-Sicherheitsfunktion, iW Management Console: Serverbasierte Software zur zentralen Verwaltung einer Druckerflotte. eMaintenance: Fernablesung der Zählerstände, automatische Verwaltung der Verbrauchsmaterialien und Ferndiagnose. uniFLOW-kompatibel durch uniFLOW Login Device Client für SFP MEAP. |
| Unterstützte Betriebssysteme | Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X Version 10.9.5 oder höher / macOS 10.14 oder höher, Linux ⁵ |
| VERBRAUCHS-MATERIALIEN | |
| All-in-One-Cartridges | Toner-Cartridge 059H Schwarz (bis zu 15.500 Seiten ⁶) Toner-Cartridge 059H Cyan/Magenta/Gelb (bis zu 13.500 Seiten ⁶) Trommeleinheit 053 (bis zu 70.000 Seiten ⁶) Resttonerbehälter WT-C1 (bis zu 18.000 Seiten) |
| ZUBEHÖR/OPTIONEN | |
| Artikel | SD-Card C1 (8-GB-SD-Speicherkarte) Barcodedruck-Kit F1 (ermöglicht das Drucken von Barcodes), PCL-Schriftenfamilie C1 (Bietet die Unicode Druckfähigkeit für SAP mit Unterstützung des Andale-Fonts.) MiCard Multi (Kartenleser zur Identifikation per RFID oder Magnetkarte mit uniFLOW) MiCard Plus (Kartenleser zur Identifikation per RFID oder Magnetkarte mit uniFLOW) Papierkassette PF-G1 Kassetteneinheit AU1 Resttonerbehälter WT-C1 |
| Anmerkungen: | ^[1] Es ist erforderlich die Einstellungen auf Schnellmodus zu ändern. ^[2] Angaben zur Geräuscentwicklung gemäß ISO 9296 ^[3] Praktisch nicht wahrnehmbar bedeutet, dass der erzeugte Geräuschpegel für eine in der Nähe stehende Person niedriger ist als die normalen Umgebungsgeräusche gemäß ISO 7779 ^[4] Ein Canon PCL5e-Treiber ist nicht im Lieferumfang enthalten, jedoch werden PCL5e-Befehle vom System unterstützt. ^[5] Nur online erhältlich - Erscheinungstermin voraussichtlich Dezember 2019. ^[6] Basierend auf ISO/IEC 19752. ^[7] Im Lieferumfang des Druckers befinden sich die Starter-Cartridges (Schwarz: bis zu 7.000 Seiten, Cyan/Magenta/Gelb: bis zu 5.000 Seiten) und Trommeleinheit (bis zu 70.000 Seiten) ^[8] Gemäß den Bestimmungen US ENERGY STAR® Version 2.0. |

Canon i-SENSYS LBP852Cx



DETAILS ZUM PRODUKT:

| PRODUKTNAME | Mercury Code | EAN Code |
|-------------------|--------------|---------------|
| i-SENSYS LBP852Cx | 1830C007AA | 4549292148473 |

ZUBEHÖR:

| PRODUKTNAME | Mercury Code | EAN Code |
|----------------------------------|--------------|---------------|
| Papierkassette PF-G1 | 1834C001AA | 4549292081756 |
| Kassetteneinheit AU1 | 1834C002AA | 4549292084931 |
| Resttonerbehälter WT-C1 | 1834C003AA | 4549292096767 |
| SD Card C-1 (8-GB-Speicherkarte) | 0655A004AA | 4549292051452 |
| Barcodedruck-Kit F1 | 0660A018AA | 4960999689562 |
| PCL-Schriftenfamilie-C1 | 0643A029AA | 4549292048612 |

VERBRAUCHSMATERIAL:

| PRODUKTNAME | Mercury Code | EAN Code |
|--------------------------|--------------|---------------|
| Toner Cartridge 059 H Y | 3624C001AA | 4549292137101 |
| Toner Cartridge 059 H M | 3625C001AA | 4549292137118 |
| Toner Cartridge 059 H C | 3626C001AA | 4549292137125 |
| Toner Cartridge 059 H Bk | 3627C001AA | 4549292137132 |
| Trommeleinheit 053 | 2178C001AA | 4549292089257 |

Für den Canon i-SENSYS LBP852Cx können auch Zubehörteile und Softwareoptionen verfügbar sein, die oben nicht aufgeführt sind. Genaue Informationen darüber erhalten Sie von Ihrem Canon Vertriebspartner.