



# Canon iPF PRO-6000S

## Perfektion mit herausragender Geschwindigkeit

Der imagePROGRAF PRO-6000S ist so konzipiert, dass er hohe Auflagen mit herausragendem Großformat-Qualität schnell und immer und immer wieder mit größter Zuverlässigkeit bis 60 Zoll (152,4 cm) produzieren kann. Er ist eine absolute Produktionsmaschine. Der 8-Farb-Großformatdrucker ist perfekt geeignet um bis 60" (auch randlos) große Auflagen, Werbeanzeigen, Grafiken, Plakate und Proofing zu drucken.

### Leistungsmerkmale:

- Druckertyp: 8-Farb-Drucker – 60 Zoll (152,4 cm)
- Integrierte Farbkalibrierung
- Integrierte 320 GB Festplatte
- Integrierte Schneidvorrichtung
- Neue LUCIA PRO-Pigmenttinten für intensive Farben und tiefes Schwarz
- Randlosdruck bis 60" Medienbreite
- Hohe Druckgeschwindigkeit
- Print Studio Pro-Plug-in
- USB-, WLAN- und Ethernet-Verbindung

## TECHNOLOGIE

<b>Druckertyp</b>	8-Farb-Drucker – 60 Zoll/152,4 cm
<b>Druckertechnologie</b>	Canon Bubblejet on Demand, Typ 8 Farben, eingebaut (12 Chips pro Druckkopf, 1 Druckkopf)
<b>Anzahl Düsen</b>	18.432 Düsen (1.536 Düsen × 12 Farben)*
	* Die vier Hauptfarben (C, M, Y, MBK) sind symmetrisch auf dem Druckkopf angeordnet.
<b>Druckauflösung</b>	2.400 dpi × 1.200 dpi
<b>Düsenenteilung</b>	600 dpi × 2; mit System zur Erkennung und Kompensation nicht funktionierender Düsen
<b>Strichgenauigkeit</b>	max. ± 0,1 % Einstellungen durch Benutzer erforderlich. Die Druckumgebung und die Druckmedien müssen den Einstellungen entsprechen. CAD-Papier erforderlich: Normalpapier, CAD-Transparentpapier, beschichtetes Papier, CAD-Transparentfilm matt
<b>Tintentröpfchengröße</b>	4 Pikoliter pro Farbe
<b>Tintenkapazität</b>	Im Verkauf erhaltene Tinte: 160 ml/330 ml/700 ml Starter-Tinte: 330 ml (C, M, Y, MBK), 190 ml (PC, PM, Bk, GY)
<b>Tintentyp</b>	Pigmenttinten: Schwarz, Mattschwarz, Cyan, Magenta, Gelb, Fotocyan, Fotomagenta, Grau
<b>Kompatibilität mit Betriebssystemen</b>	Microsoft Windows, 32 Bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008 64 Bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2 Apple Macintosh: OSX 10.7.5 bis 10.11
<b>Druckersprachen</b>	SG-Raster (Swift Graphic Raster), PDF (Version 1.7), JPEG (Version JFIF 1.02)
<b>Standardschnittstellen</b>	USB-A-Anschluss: USB Memory Direct Print für JPEG-/PDF-Dateien USB-B-Anschluss: USB 2.0 Hi-Speed, eingebaut Ethernet: 10/100/1000 Base-T WLAN: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b

## ARBEITSSPEICHER

<b>Standardarbeitspeicher</b>	3 GB
<b>Festplatte</b>	320 GB

## DRUCKDAUER FÜR SEITENFORMAT DIN A0

<b>Normalpapier</b>	<b>Druckmodus</b>	<b>Druckdauer</b>
	Schnell	0:55 Min.
	Standard	2:51 Min.
<b>Beschichtetes Papier</b>	<b>Druckmodus</b>	<b>Druckdauer</b>
	Schnell	1:35 Min.
	Standard	2:51 Min.
<b>Hochglanz-Fotopapier</b>	<b>Druckmodus</b>	<b>Druckdauer</b>
	Schnell	2:58 Min.
	Standard	4:46 Min.

## MEDIENVERARBEITUNG

<b>Medienzufuhr und -abgabe</b>	Rollenpapier: Zwei Rollen, Zufuhr von vorne, Frontausgabe Bogen: Frontbedienung, Frontausgabe (manuelle Zufuhr mit Medienverriegelung)
<b>Medienbreite</b>	Rollenpapier: 203,2-1.524 mm Bogen: 203,2-1.524 mm
<b>Medienstärke</b>	Rollenpapier/Bogen: 0,07-0,8 mm
<b>Minimale bedruckbare Papierlänge</b>	203,2mm
<b>Maximale bedruckbare Papierlänge</b>	Rollenpapier: 18 m (je nach Betriebssystem und Anwendung) Bogen: 1,6 m
<b>Durchmesser der Papierrolle</b>	170 mm
<b>Mediendurchmesser</b>	Interner Kerndurchmesser: 2 Zoll / 3 Zoll
<b>Empfohlener Randbereich</b>	Rollenpapier: Oben: 20 mm, unten: 3 mm, seitlich: 3 mm Bogen: Oben: 20 mm, unten: 20 mm, seitlich: 3 mm
<b>Bedruckbarer Randbereich</b>	Rollenpapier: Oben: 3 mm, unten: 3 mm, seitlich: 3 mm, Rollenpapier (Randlosdruck): Oben: 0 mm, unten: 0 mm, seitlich: 0 mm Bogen: Oben: 3 mm, unten: 20 mm, seitlich: 3 mm

Einige Abbildungen sind zur klareren Darstellung simuliert. Alle Angaben beruhen auf den Standard-Testmethoden von Canon. Diese Broschüre und die technischen Daten für das System wurden vor dem Termin der Produkteinführung entwickelt. Canon behält sich das Recht vor, technische Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. <sup>TM</sup> und <sup>\*</sup>: Alle Firmen- und/oder Produktnamen sind Markennamen und/oder eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller in deren Märkten bzw. Ländern.

Für optimale Ergebnisse empfehlen wir die Medien von Canon. In der Papiermedien-Kompatibilitätsliste sehen Sie, welche Papiere/Medien für Ihre Anwendungen am besten geeignet sind.

## Druckmedienzufuhrkapazität

<b>Medien-Rollenaufnahmeeinheit</b>	Rollenpapier: Automatischer Rollenwechsel zwischen zwei Rollen möglich Bogen: 1 Bogen
<b>Randlosdruckbreite (nur Rollenpapier)</b>	Rollenaufnahmeeinheit mit zwei Richtungen; bedruckte Fläche kann auf der Innen- oder Außenseite aufgerollt werden 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1.030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 Zoll, 14 Zoll, 17 Zoll, 24 Zoll, 36 Zoll, 42 Zoll, 44 Zoll, 50 Zoll, 54 Zoll, 60 Zoll, 257 mm (JIS B4)*, 297 mm (ISO A3)*, 329 mm (ISO A3+)*, 420 mm (ISO A2)*, 8 Zoll*, 16 Zoll*, 30 Zoll*, 300 mm*
<b>Max. Anzahl ausgegebener Drucker</b>	* Unter bestimmten Umgebungsbedingungen wird das gewünschte Ergebnis ggf. nicht erzielt Standardposition: 1 Blatt Flache Position: A2/Querformat, Hochglanzpapier max. 10 Blatt, beschichtetes Papier max. 20 Blatt (außer straff aufgewickeltes Papier)

## ABMESSUNGEN UND GEWICHT

<b>Maße (netto), B×T×H (mm) und Gewicht (kg)</b>	199,9 cm × 98,4 cm × 116,8 mm (Ausgabefach geöffnet) 199,9 cm × 76,6 cm × 116,8 cm (Ausgabefach geschlossen) Gewicht: ca. 137 kg (mit Rollenhalter-Set, ohne Tinte und Druckköpfe)
<b>Maße (verpackt), B×T×H (mm) und Gewicht (kg)</b>	Drucker (Haupteinheit und Stand mit Palette): 222,7 cm × 91,5 cm × 102,2 cm Gewicht: ca. 211 kg Rolleneinheit: 2.133 cm × 56,2 cm × 46,1 cm Gewicht: ca. 40 kg

## ENERGIE- UND BETRIEBSANFORDERUNGEN

<b>Stromversorgung</b>	Wechselstrom, 100-240 V (50-60 Hz)
<b>Stromverbrauch</b>	Normalbetrieb: max. 113 W Standby: max. 1,8 W Ausgeschaltet: max. 0,5 W
<b>Betriebsumgebung</b>	Temperatur: 15 °C bis 30 °C, relative Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 80 % (nicht kondensierend)
<b>Schallpegel (Schallstärke/Schalldruck)</b>	Normalbetrieb: 49 dB(A) (Hochglanzpapier, Druckpriorität: Standard) Standby: max. 35 dB(A) Betrieb: max. 6,7 Bel (Hochglanzpapier, Bild, Druckpriorität: Standard) (Messung nach ISO 7779)
<b>Gesetzliche Vorschriften und Zertifikate</b>	Europa: CE-Kennzeichnung, Deutschland: TÜV-Siegel, Russland: EAC, andere Länder: CB-Zertifizierung
<b>Umweltzertifikate</b>	Internationales Energy Star-Programm (WW), RoHS-Richtlinie

## LIEFERUMFANG

<b>Im Lieferumfang enthalten:</b>	Drucker, 1 Druckkopf, 1 Wartungseinschub, 3-Zoll-Papierhülseaufsatz, Netzkabel für Europa und Großbritannien, 1 Tintentankset für den Start, Installationshandbuch, Merkblatt mit Hinweisen zur Sicherheit und zur Standardbetriebsumgebung, CD-ROM mit Benutzersoftware (OSX/Windows), CD-ROM mit PosterArtist Lite, EU-Merkblatt zu Bioziden, Merkblatt zur Eurasischen Wirtschaftsunion, Merkblatt mit wichtigen Informationen, Kurzanleitung, Merkblatt zur Installation des Stands
<b>Mitgelieferte Software</b>	imagePROGRAF PRO-Druckertreiber, Druck-Plug-in für Office, Quick Utility Toolbox und PosterArtist Lite Weitere Software zum Herunterladen im Internet verfügbar.

## OPTIONEN

<b>Optionales Zubehör</b>	Papierrolleneinheit: RU-61 * obligatorisch 2-Zoll-/3-Zoll-Rollenhalter: RH2-65
---------------------------	---

## VERBRAUCHSMATERIAL

<b>Vom Benutzer austauschbare Materialien</b>	Tintentank: PFI-1100 (160 ml), PFI-1300 (330 ml), PFI-1700 (700 ml) Druckkopf: PF-10 Schneidmesser: CT-07 Wartungseinschub: MC-30
---	--



## Crystal-fidelity



Copyright Kopiersysteme GmbH  
Ida-Noddack-Straße 2-4  
46569 Hünxe  
www.copyrightgmbh.de

Telefon (0281) 20 67 00  
Telefax (0281) 20 67 018  
info@copyrightgmbh.de

